

[Knowledgebase](#) > [Supporto Tecnico](#) > [Hosting Plesk](#) > [Come cambio la versione PHP del mio sito web nel mio Pannello Plesk?](#)

## Come cambio la versione PHP del mio sito web nel mio Pannello Plesk?

Mirko Pugliese - 2021-01-21 - [Hosting Plesk](#)

Plesk ti permette, in completa autonomia, di cambiare la versione PHP del tuo sito web seguente questi pochissimi passaggi:

- 1 - Accedi al tuo Pannello Plesk
- 2 - Clicca su "Impostazioni PHP" , come da screen:

The screenshot shows the Plesk control panel interface for the domain 'mydomain.tld'. The main navigation bar includes 'Siti Web e Domini', 'Posta', 'Applicazioni', 'File', 'Database', 'Statistiche', 'Utenti', and 'Account'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Aggiungi dominio', 'Aggiungi sottodominio', and 'Aggiungi alias di dominio'. The main content area displays the domain name 'mydomain.tld' and its status 'Attivo/a'. It also shows the website URL 'httpdocs/' and the system user 'mydomain'. There are links for 'Impostazioni di hosting', 'Apri nel web', 'Descrizione', and 'Sposta dominio'. A section titled 'Inizia a creare il sito web utilizzando uno dei metodi disponibili:' offers two options: 'Installa un'applicazione' (with an 'Installa app' button) and 'Crea un sito web personalizzato' (with 'File' and 'Database' buttons). Below this, a grid of service icons is shown, including 'Accesso a Hosting Web', 'PHP Composer', 'Impostazioni di Apache & nginx', 'Statistiche web', 'Account di Posta', 'Copia del sito web', 'Accesso FTP', 'Certificati SSL/TLS', 'Applicazioni', 'Statistiche web SSL/TLS', 'Impostazioni di posta', 'Registri', 'Impostazioni di hosting', 'Impostazioni PHP (v7.3.26)', 'Gestore di File', 'Impostazioni DNS', 'Directory protette da password', and 'Utenti web'. The 'Impostazioni PHP (v7.3.26)' icon is circled in red.

- 3 - Dal menù a tendina, di fianco a "Supporto PHP" puoi selezionare la versione di PHP che desideri installare

## Impostazioni PHP per mydomain.tld ...

Questa pagina mostra la configurazione PHP per il sito web. Queste impostazioni sono specifiche per il sito web e non incidono sulla configurazione globale del sistema, ad esempio, per limitare l'utilizzo delle risorse di sistema da script PHP o soddisfare i requisiti di una determinata applicazione.

È possibile utilizzare i seguenti segnaposti nei valori del parametro:

- {DOCROOT} per la directory radice dei documenti del sito web. Il valore corrente è /var/www/vhosts/mydomain.tld/httpd
- {WEBSPACEROOT} per la directory radice dei documenti del sito web principale dell'abbonamento.
- {TMP} per la directory che memorizza i file temporanei.

Supporto PHP (Versione PHP: 7.3.26) eseguire PHP come Applicazione FastCGI (Visualizza la pagina di informazioni)

Di seguito si indicano le informazioni relative alla versione PHP attualmente in uso sul sito web. È possibile cambiare la configurazione PHP se il tuo sito web lo richiede. [Scopri come scegliere le impostazioni di sicurezza](#)

**memory\_limit** ?  [Reimpostare impostazioni predefinite](#)  
La memoria in byte che uno script può assegnare.

**max\_execution\_time** ?  [Reimpostare impostazioni predefinite](#)  
Il tempo massimo in secondi durante il quale uno script può essere in esecuzione prima di essere terminato.

**max\_input\_time** ?  [Reimpostare impostazioni predefinite](#)  
Il tempo massimo in secondi durante il quale uno script può analizzare dati di input.

**post\_max\_size** ?  [Reimpostare impostazioni predefinite](#)  
La dimensione massima in byte dei dati che possono essere inclusi con il metodo POST. Normalmente, dovrebbe essere maggiore di upload\_max\_filesize e minore di memory\_limit.

**upload\_max\_filesize** ?  [Reimpostare impostazioni predefinite](#)

4 - Una volta selezionata la versione di PHP, ti sarà sufficiente cliccare su "Ok" in fondo alla pagina. Adesso il tuo applicativo utilizzerà la versione di PHP da te scelta.