

## Abilitazione del profiler debugger su Magento 2.x

Lorenzo De Liso - 2018-08-27 - [Applicazione CMS](#)

Magento 2.x prevede l'abilitazione del profiler modificando il file .htaccess presente nella cartella dell'installazione.

Aggiungere in cima al file questa direttiva:

```
SetEnv MAGE_PROFILER "html"
```

Salvare e chiudere il file.

Richiamando qualsiasi pagina, viene visualizzata una schermata del genere nel footer:

| Timer Id                                      | Time     | Avg      | Cnt | Emalloc   | RealMem |
|---|----------|----------|-----|-----------|---------|
| cache_frontend_create                         | 0.004193 | 0.002097 | 2   | 389,672   | 0       |
| cache_load                                    | 0.000567 | 0.000189 | 3   | 884,248   | 0       |
| magento                                       | 0.021743 | 0.021743 | 1   | 2,441,544 | 0       |
| · cache_load                                  | 0.000793 | 0.000113 | 7   | 726,736   | 0       |
| · store.resolve                               | 0.011138 | 0.011138 | 1   | 939,512   | 0       |
| · EVENT:controller_front_send_response_before | 0.000593 | 0.000593 | 1   | 276,376   | 0       |
| · · cache_load                                | 0.000130 | 0.000065 | 2   | 49,040    | 0       |